

鄞州区道闸批发厂家

生成日期: 2025-10-24

机箱内下部设有螺纹M10的下拉钩，其功能为拉住平衡机构的弹簧和平衡功能的零点调节。并装有两个M10六角螺母和Φ10弹簧垫圈，若此螺母松动，机器运转时会发生敲击声和平衡失调，平衡失调后虽机器还可以运转，但会**加重减速机、电动机以及其它传动机件的负荷，从而影响道闸运行的可靠性和机械寿命。

道闸

道闸是停车场系统中不可或缺的一部分，帮助管理车辆有秩序地进出停车场，主要有直臂道闸、曲臂道闸、栅栏道闸、防撞道闸等分类。

道闸又称挡车器

除了电机减速机很关键，其整机受力能力也很重要。鄞州区道闸批发厂家

投进区域：在高级小区、写字楼、酒店、购物广场的停车场收支口，广告道闸通过在箱体上发布广告，作为一种新的广告前言，**受众：抛弃了同质化的竞赛，更抛弃了70百分之一的一般受众人群，把意图锁定在城市中30百分之前列消费人群有车有房集体，但这部分人群却占有了消费市场75百分之一的置办力！

逼迫传达：道闸广告设备在物业的收支口，是人们收支必经之地，依照人的生理反应，当敞开的道闸给车主和业主放行时，受众集体必定会留心面前的活动空间。

鄞州区道闸批发厂家道闸杆就会自动升起，反应比较迅速。

安装闸杆

打开箱门摇转电机摇柄，使箱体内闸杆夹至水平位置。

将闸杆带有螺丝孔端水平放入箱内闸杆夹槽内，套上外闸杆夹、平垫圈，并拧紧螺母。

调节道闸杆托，使道闸杆处于水平位置。并使道闸杆托正好与道闸杆接触。

道闸杆托的安装方法与箱体的安装步骤相同。

拉簧调整：接通道闸电源，按控制器的“▲”“▼”键，使闸杆上下90度运行4至5次，如落杆时闸杆出现抖动现象，说明平衡弹簧拉力不够，将闸杆运行到垂直状态。

断开电源，打开箱机，松开箱盖螺丝，取下箱盖。

自动出卡严格控制一车一卡，无车不能取卡，出卡的同时完成读卡，卡片过时未取自动收回。自动吞卡功能临时卡车辆出场时系统自动回收卡片放行。

防砸车感应功能

道闸配合车辆检测器实现防砸车功能，当道闸下有车闸杆不会下落，即便当闸杆下落时有车开到其下面，闸杆也会止落上抬，车辆离开后，闸杆自动下落。同时可结合压力电波安全装置实现双重防砸车保护处理。

中文显示功能

出入口控制机箱的LED显示屏全中文显示欢迎词语、收费金额、卡中余额、卡有效期、充值提醒、车位已满以及停车场其他相关信息等。也可以外接**的显示屏发布相关信息便于车主不同角度远处阅读。

交流电机摆脱了只有开和关两种状态，用于停车场道闸。

说明平衡弹簧的拉力过大，重复上述操作（将弹簧螺丝放松，使闸杆在落杆运行时达到比较好效果。）

若起杆时，电机有运转而闸杆不动作，说明平衡拉簧拉力不足，调节拉簧状态或增加拉簧，直至闸杆运行正常。

单机弹簧配置情况如下：

闸杆长度6米配置两根拉簧，档杆长度4-5米配置两根拉簧，闸杆长度4米以下配置一根拉簧。

调整时在每个螺母旋转圈数相同，以免受力不均衡。

道闸杆限位调节

道闸出厂时对闸杆的平衡状态进行过调整，达到平衡的范围。

道闸又称挡车器，**初从国外引进。鄞州区道闸批发厂家

采用铝合金材料的八角方杆，杆体内加了整条的加强筋。鄞州区道闸批发厂家

排除了闸杆运行带来的抖动。

闸杆长久90度运行，排除故障而带来360度运转的意外发生。

特殊设计低速铝外壳电机，波箱连体设计，低噪音，散热快。

驱动机构设计智能过热保护系统，在频繁使用下，控制马达的温升，使马达不易烧坏。

技术参数：工作电压□AC220V±10%50HZ AC110V±10%50HZ/60HZ

注意事项1. 道闸在工作时，严禁打开箱盖和箱门以免发生人身意外。

2. 道闸在出厂前已将箱内布好线，一般情况下用户不得更改，只需要接入220V电源即可工作。

3. 提供本机的电源必须加装≥15A漏电断路器。

鄞州区道闸批发厂家

宁波云耀信息技术有限公司总部位于鄞州区四明中路128号，是一家通信设备的研发；通信设备配件，计算机网络设备，电子产品的研发，制造、加工、销售、光纤电缆、电线电缆、计算机软硬件及配件、橡塑制品的批发、零售、通信工程、网络工程施工。公司基于对电子、智能及信息技术的深刻理解，拥有多位高级人才组成的研发团队，不断致力于***产品的创新和服务，在多个领域得到应用。是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新企业。的公司。公司自创立以来，投身于人脸识别通道，智慧工地，门禁道闸，停车管理系统，是通信产品的主力军。云耀信息始终以本分踏实的精神和必胜的信念，影响并带动团队取得成功。云耀信息始终关注通信产品市场，以敏锐的市场洞察力，实现与客户的成长共赢。